

冷却

THERMASOLV™ CF6

介电热传导液
沸点：158°C/316°F
高工作温度

产品优势 | BENEFITS

THERMASOLV CF6是一种专用于单相浸没或直接冷却系统的介电传热液体。 其高电绝缘性能允许电子和电气设备在通电状态下浸没于该液体中。 该产品的粘度、密度和表面张力等优异特性实现了最佳的表面接触，从而有助于卓越的传热性能。

对所有金属、各种塑料和弹性体具有极佳的兼容性，以及流体的化学稳定性，使THERMASOLV CF6成为浸没式冷却的理想流体。

THERMASOLV CF6的化学特性也使其成为预制件芯片粘接焊接工艺中理想的粘结剂产品。 易于喷涂，并且在回流步骤蒸发后不会留下残留物。

THERMASOLV CF6的配方充分考虑了安全性。 它无毒，无任何EUH短语说明，不易燃且无闪点。

性能	▪ 优异的导热性 ▪ 极低的表面张力 ▪ 绝缘性能高 ▪ 低动力粘度和低冰点降低了泵的负荷
成本	▪ 使用时热稳定&化学性质稳定 ▪ 可回收再利用
环保	▪ 无臭氧消耗潜能值（ODP） ▪ 全球变暖潜能值 (GWP) 较低 ▪ 不燃且无闪点

规格参数 | SPECIFICATIONS

规格参数 | SPECIFICATIONS	数值	测试方法
外观	无色透明	目测
纯度(%)	>99,5	内部 / MO.SB.10033

特点 | CHARASTERISTICS

性质	数值
闪点	无
沸点 (°C/°F)	158 / 316
倾点 (°C/°F)	-85 / -121
蒸气压 (kPa @20°C)	0.23
液体密度 (Kg/m^3 @20°C)	1822
运动粘度（cSt @20°C）	4.72
比热（J/kg-K @25°C）	1060
表面张力（dynes/cm^2））	18
介电强度（kV）	40
介电常数 @1kHz	4.75
体积电阻率 (Ohm-cm)	>1.58E+11
导热系数 (W/mK)	0.065

工序建议 | PROCESS RECOMMENDATION

最佳工艺将取决于操作条件和设备等因素。 我们的团队随时准备为您提供建议。尽管本产品具有极佳的兼容性，但我们无法预见所有可能接触该液体的材料。 我们强烈建议在使用前进行测试。

工序

该产品可用于以下工序:

- 浸没冷却（单相）
- 流体流过板子或管道时直接冷却（仅单相）
- 需要稳定和均匀冷却的特定生产工艺
- 绝缘测试
- 预制件芯片粘接焊接用粘结剂

温度限制

单相系统

- 建议最低温度：-20°C/-4°F
- 建议最高温度：148°C/298°F

包装、储存和保质期 | PACKAGING, STORAGE & SHELFLIFE

- 请将产品存放在原始密封包装中，置于干燥处，最好在低于40°C/104°F的温度下，以防包装变形和泄漏。 避免包装暴露在阳光直射下。
- 在建议条件下保存时，自生产之日起保质期至少为 5 年。 保质期保证交付全新产品并妥善储存（无包装泄漏，无意外污染）。 一旦产品用于其设计的工艺中，随着时间推移其质量和性能不会下降。

可选包装




8千克塑料桶 15千克塑料桶 250公斤大桶

请与您的销售代表核实包装细节，包括容量和可用性，因为它们可能因生产设备而异。

健康、安全和环境 | HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

THERMASOLV CF6是一款 **GREENWAY**产品。 更多关于我们的Greenway概念的信息，请点击这里 链接



减少影响的主要因素：

人类健康与安全

- 不燃、无闪点和无 EUH 风险：在设备中使用和储存时，100% 安全。
- 无毒 & 无腐蚀 & 无使用防护说明

环境保护&能源节约

- 环保：没有关于环境的有害物标志
- 可回收再利用：ECOPROGRAM
- 低GWP

属性	CF6
臭氧消耗潜能值（ODP）	0,00
全球变暖潜能值（GWP）	180
VOC	是
闪点	否

不含Reach物质(附录XIV & XVII)/不含持久性有机污染物(EC 850/2004) /不含进出口有害物质(EU 649/ 2012)。

如果法规允许，可以将使用过的受污染产品返还给我们进行回收。 请联系您当地的销售联系人以获取有关我们的 **ECOPROGRAM**的更多详细信息。

使用前请务必参考安全数据表（SDS或MSDS）。 我们的 SDS 可从 www.quickfds.com下载。 我们将要求提供您的电子邮件地址，这样我们就可以在未来更新时自动向您发送新版本的SDS。

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS INSPIRING INNOVATION

技术支持&免费测试 | TECHNICAL SUPPORT & FREE-OF-CHARGE TESTING

Inventec欧纷泰拥有一支遍布全球的技术团队，为您提供全方位的技术支持。

根据你的要求，我们提供在线或现场支持

- 根据您的具体需求选择合适的产品
- 协助您进行产品评估
- 帮助您建立初期工艺流程
- 对大规模生产过程中随时可能出现的技术问题提供快速响应。

请通过 contact@inventec.dehon.com 或您当地的销售代表联系我们的技术支持。

关于INVENTEC欧纷泰 | ABOUT INVENTEC

INVENTEC欧纷泰是一家生产锡膏，清洗剂，涂覆材料和冷却液的全球供应商，应用于电子、半导体以及工业领域。 60多年来，我们通过将环境与健康，可持续发展和可靠性作为我们产品开发的核心，在创新方面发挥了领导作用。 60多年来，我们通过将环境与健康，可持续发展和可靠性作为我们产品开发的核心，在创新方面发挥了领导作用。

我们在法国，瑞士，美国，墨西哥，马来西亚和中国的生产基地均通过ISO 9001和ISO 14001认证，这保证了整个供应链顺畅并节约成本。

INVENTEC欧纷泰为众多行业提供优质产品，我们的产品在要求高可靠性的应用场景中的出色性能使我们更专注于汽车，航空，半导体，能源和医疗行业。。

www.inventec.dehon.com

SOLDERING
CLEANING
COATING
COOLING

根据指令2011/65/UE (RoHS)的附件II，包括其修订版，我们确认我们的产品中Hg、Pb、Cr VI、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP含量低于0.1%，Cd含量低于0.01%。

该数据基于制造商认为可靠且诚实提供的信息。 在任何情况下，INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS 均不对特殊、偶然或间接损害负责。 用户应向行政主管部门（环境保护条例）报告其安装是否符合要求。

Inventec Performance Chemicals – 26 rue de Coulons. 94360 Bry-sur-Marne, France
Limited company with capital of 600 000€ - 964 500 706 RCS Créteil

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS
INSPIRING INNOVATION